Geberit Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde



Verwendungszwecke

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Kupfer

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Betriebstemperatur mit Flachdichtung EPDM	0-100 °C
Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Artikel

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	VE1 [St.]
65382	12 / 15	15	1/2	3/4	5,7	3,2	3,7	1,9	1
65392	15	18	1/2	3/4	5,7	3,2	3,7	1,9	1
65384	20	22	3/4	1	6,4	3,6	4,3	2,1	1
65385	25	28	1	1 1/4	7,2	4,4	4,9	2,7	1
65386	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5	5,4	3,1	1
65387	40	42	1 1/2	1 3/4	8,7	5,3	5,7	3,4	1
65388	50	54	2	2 3/8	10,1	6,4	6,6	4,1	1