Geberit Mapress Kupfer Übergang mit Überwurfmutter



Verwendungszwecke

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Kupfer

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht bis ø ≤ 54 mm
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz, bis ø ≤ 54 mm
- Dichtring aus EPDM schwarz, ab ø <gt/> 54 mm
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Betriebstemperatur mit Flachdichtung EPDM	0-100 °C
Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

GEBERIT

Artikel

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
65081	10	12	1/2	10	3,2	0,9			1
65182	12	15	1/2	10	5,1	2,5	50	5	
65082	12	15	3/4	13	3,7	1,1	50	10	
65083	15	18	3/4	13	3,7	1,1	50	10	
65040	15	18	1	20	3,9	1,3			1
65084	20	22	1	20	4	1,1	50	10	
65044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3		5	1
65045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3		5	1
65046	25	28	1	20	4	1,3	25	5	
65085	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	50	10	
65050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3		5	1
65086	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	50	10	
65051	32	35	2	42	4,8	1,2			1
65087	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	24	4	
65052	40	42	2	42	5,4	1,4			1
65053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4			1
65088	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	24	4	
65054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4			1
65090	65	76,1	3	73	9,1	2,5		6	1
65091	80	88,9	3 1/2	84	9,8	2,4			1