Geberit Mapress Kupfer Übergangswinkel 90° mit Außengewinde



Verwendungszwecke

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Kupfer

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Artikel

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	L [cm]	Z [cm]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
63892	10	12	3/8	2,5	3	1,3			1
63893	10 / 15	12	1/2	3,1	3,2	1,5			1
63894	12 / 10	15	3/8	2,7	3,2	1,2			1
63873	12 / 15	15	1/2	3,1	3,5	1,5	50	10	
63884	15	18	1/2	3,4	3,5	1,5	25	5	
63895	15 / 20	18	3/4	3,3	3,8	1,8		5	1
63885	20	22	3/4	4,4	4,8	2,7	50	10	
63886	25	28	1	5,3	5,8	3,5	25	5	
63887	32	35	1 1/4	4,7	5,5	2,9			1
63888	40	42	1 1/2	5,1	6,2	3,2			1
63889	50	54	2	6,3	7	3,5			1